

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE[®]

HIGHTEC CUT MMU 22

Lubricante refrigerante no mezclable con agua de uso universal, con base de aceites base de alta calidad.

Descripción



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

| Propiedad | Método | Unidad | Valor |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------|
| Densidad a 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.878 |
| Viscosidad cinemática KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 22 |
| Punto de inflamabilidad | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | >170 |
| Kupfer-Korrosion 100 A3 | DIN 51759 | Ranking | 1b |

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

