

# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

# ROWE®

## HIGHTEC FORM NPS 45

Lubricante para procesos de conformación de baja viscosidad con gran rendimiento EP. Gracias a sus componentes muy polarizados así como a la película de grasa muy resistente a la presión, apropiado para procesos de conformación de ligeros a medios.

### Descripción



# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

# ROWE®

## Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.903
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	45
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	160
Color	visuell	-	brown
Carga de soldadura VKA	DIN 51 350/4	N	8500
Kupfer-Korrosion 100 A3	DIN 51759	Ranking	4

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) se aplican a todas las entregas.

