

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

HIGHTEC FORM NDS 185

Lubricante para procesos de conformación de viscosidad media con una proporción muy alta de agente activo y excelente adherencia. Según la utilización, posibilita la sustitución de agentes de mecanización con contenido en cloro.

Descripción



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.96
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	185,0
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 170
Color	visuell	-	braun / brown

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

