

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

HIGHTEC COOL MMU 6 LPP

Lubricante refrigerante miscible en agua a base de aceite mineral (sin boro) de carácter universal para cargas ligeras a medias. No contiene alcanolaminas/alcanolamidas secundarias, por lo que cumple el Reglamento técnico alemán para sustancias peligrosas (TRGS 611).

Descripción



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.9585
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
Factor refractómetro	-	-	0,91
Color de la emulsión	visuell	-	milchig-opak
Contenido en aceite mineral	% en peso	-	< 58
Valor pH emulsión del 5%i	DIN 51369	-	9,1
Valor pH emulsión del 10%	DIN 51369	-	9,2

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

