

# HIGHTEC FORMULA GT SAE 10W-40 HC

Huile multigrade SHPD de haute qualité pour moteurs, de synthèse HC, pour parc de véhicules mixte.

## Description

### Autorisations

- Deutz DQC III-18
- DTFR 15B110 (ex. MB 228.3)
- Mack EO-N
- MTU Type 2
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3

### Spécifications

- ACEA E7
- ACEA A3/B4
- API CI-4
- Cummins CES 20071/-72/-75/-76/-77/-78
- Detroit Diesel 93K215
- GLOBAL DHD-1
- JASO DH-1
- Mack EO-M PLUS
- MAN M 3275-1

### Recommandations ROWE

- Iveco 18-1804 T1/T2-E7
- Allison C-4
- CAT TO-2/ECF-1-a
- Fiat 9.55535-G2/D2
- MB 229.1

### Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,86
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14,2
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	92,0
Index de viscosité	ASTM D2270	-	158
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5600 @ -25
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,1
Indice d'acidité	mgKOH/g	-	< 1
Cendres sulfatées	ASTM D874	% du poids	≤ 1,5

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.