

HIGHTEC SYNT RS D1 SAE 0W-16

Huile moteur Premium multigrade pour voiture à haut rendement à base de synthèse HC, avec faible viscosité pour une économie maximale en carburant. Adaptée à tous les moteurs à essence des VL ainsi qu'à l'ensemble des moteurs hybrides existants (micro hybride, mild hybride, full hybride et moteur hybride rechargeable), qui utilisent une huile moteur SAE 0W-16.

Description



De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- API SP RC/SN PLUS RC (Resource Conserving)
- ILSAC GF-5/-6B



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,842
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	7,2
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	36
Index de viscosité	ASTM D2270	-	172
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	236
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4000 @ -35
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,5
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,48

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

