INFORMATION PRODUIT



HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40

Huile multigrade de haute qualité pour moteurs, à base d'huile minérale. Utilisable dans les moteurs à essence et moteurs Diesel de voitures avec et sans turbocompresseur.

Description

Autorisations

VW 501 01/505 00

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- ACEA A3/B4
- API SN
- Fiat 9.55535-G2/D2
- MB 229.1

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

API CF

ROWE MINERALÖLWERK GMBH Langgewann 101, D-67547 Worms



INFORMATION PRODUIT



Valeurs caractéristiques typiques

| Propriété | Méthode | Unité | Valeur |
|------------------------------|-----------------------------|---------|------------|
| Densité à 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.874 |
| Viscosité cinématique KV 100 | ASTM D-7042 | mm²/s | 14,6 |
| Viscosité cinématique KV 40 | ASTM D-7042 | mm²/s | 104,6 |
| Index de viscosité | ASTM D2270 | - | 144 |
| Point d'inflammation | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | 234 |
| Pour Point | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -25 |
| CCS | ASTM D-5293 | cP @ °C | 5200 @ -20 |
| Indice de base total | DIN 51639-1 | mgKOH/g | min. 10,0 |
| HTHS | ASTM D4683 | mPas | 4,1 |

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH Langgewann 101, D-67547 Worms

