

HIGHTEC TURBO HD SAE 40

Huile monograde de haute qualité pour moteurs, à base d'huile minérale, pour parc de véhicules mixte.

Description

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- ACEA E7/E5/E3/E2
- ACEA A3/B4
- API CF-2/CI-4/SL
- MIL-L-2104D
- Allison C-4
- CAT TO-2/ECF-1-a
- Deutz DQC I-02/II-18/III-18
- MAN 270/M 3275-2
- MB 228.0/228.2
- MTU Type 2
- Volvo VDS/VDS-2/VDS-3



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,89
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,5
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	124,5
Index de viscosité	ASTM D2270	-	119
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	254
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-28
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

