INFORMATION PRODUIT



HIGHTEC FORMULA SUPER SAE 15W-40

Huile minérale multigrade pour moteurs à essence et moteurs Diesel avec et sans turbocompresseur. Pour l'utilisation dans les voitures particulières et véhicules utilitaires conformément aux spécifications du fabricant.

Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- ACEA E2
- MAN 271
- MB 228.1
- MTU Type 1

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- API SG/CF-4
- Allison C4



INFORMATION PRODUIT



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.874
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	14,2
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	102
Index de viscosité	ASTM D2270	-	142
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	232
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
CCS	ASTM D-5293	cP@°C	5600 @ -20
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,5
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,1
Cendres sulfatées	ASTM D874	% du poids	≤ 1

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH Langgewann 101, D-67547 Worms

