

## HIGHTEC FORMULA SUPER SAE 15W-40

Huile minérale multigrade pour moteurs à essence et moteurs Diesel avec et sans turbocompresseur. Pour l'utilisation dans les voitures particulières et véhicules utilitaires conformément aux spécifications du fabricant.

### Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- ACEA E2
- MAN 271
- MB 228.1
- MTU Type 1

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- API SG/CF-4
- Allison C4



## Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.885
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14,2
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	102
Index de viscosité	ASTM D2270	-	142
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	232
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5600 @ -20
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,5
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,1
Cendres sulfatées	ASTM D874	% du poids	≤ 1

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

