

## HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-40

Huile multigrade entièrement synthétique pour moteurs de haut de gamme. Convient parfaitement aux moteurs à essence et moteurs Diesel de voitures avec et sans turbocompresseur.

### Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- ACEA A3/B4
- API SN
- MB 229.5
- Porsche A40
- PSA B71 2296
- VW 502 00/505 00

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- API CF
- BMW Longlife-01
- Fiat 9.55535-M2/N2/Z2
- Ford WSS-M2C937-A



## Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.854
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14,2
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	81,7
Index de viscosité	ASTM D2270	-	180
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	242
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-44
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5100 @ -35
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,5
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,0

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

