

HIGHTEC TURBO HD SAE 30

Huile monograde de haute qualité pour moteurs, à base d'huile minérale, pour parc de véhicules mixte.

Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- ACEA E7,E5,E3,E2
- ACEA A3/B4
- API CF-2/CI-4/SL
- MIL-L-2104D
- MAN M 3275-2
- MB 228.2
- MTU Type 2
- Volvo VDS

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- Allison C-4
- CAT TO-2
- Deutz DQC I-02
- MAN 270
- MB 228.0/235.12
- ZF TE-ML 02C, 03A



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.882
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	11,6
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	90,0
Index de viscosité	ASTM D2270	-	123
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	246
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-29
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,0
Corrosion du cuivre, 24h	DIN 51 811	Grad	1b

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

