

## HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC

Huile multigrade de haut de gamme à base de synthèse HC, spécialement conçue pour les moteurs Ford.

### Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- ILSAC GF-2
- Ford WSS-M2C912-A
- Ford WSS-M2C913-A/B



## Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.8566
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	10,4
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	60,1
Index de viscosité	ASTM D2270	-	162
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	234
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-38
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5400 @ -30
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	9,7

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

