

HIGHTEC SYNTH RS 2-T

Huile entièrement synthétique hautement performante pour moteurs deux temps de haut de gamme refroidis par air et par eau. Très faible émission de fumée. Ce produit garantit une sécurité de lubrification absolue également dans des conditions extrêmes. Convient parfaitement à une lubrification mixte ou séparée.

Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- API TC (TSC-3)
- ISO-L-EGD (low smoke)
- JASO FC/FD
- TISI



Tableau de mélange

Rapport de mélange	Huile 2 temps	Essence
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.875
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	72,6
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	138
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-29
Couleur	visuell	-	amber

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
l'indicateur ROWE se trouve ici.