

HIGHTEC SUPER LEICHTLAUF HC-O SAE 10W-40

Huile de moteur légère fabriquée à partir d'huiles de base synthétiques HC avec un grade de viscosité SAE 10W-40.

Description

HIGHTEC SUPER LEICHTLAUF HC-O SAE 10W-40 est une huile de moteur haute performance à base d'huile synthétique HC de grade SAE 10W-40. Son niveau élevé de performance résulte de la combinaison d'huiles de base choisies et d'additifs modernes. Parfaitement adaptée aux moteurs à essence et diesel avec et sans turbo-suralimentation.

Utilisation

HIGHTEC SUPER LEICHTLAUF HC-O SAE 10W-40 convient tout particulièrement aux véhicules équipés de moteurs à essence et diesel avec et sans turbo-suralimentation. Il s'utilise sur les véhicules sans intervalles prolongés LongLife Service. Le concept moderne de l'huile HIGHTEC SUPER LEICHTLAUF HC-O SAE 10W-40 lui permet une large palette d'utilisations et garantit un service sûr quels que soient la situation et l'état.

Autorisations

- MB-Freigabe 229.3
- VW 501 01/505 00

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- ACEA A3/B4
- API SN
- MB 226.5
- PSA B71 2300
- Renault RN 0700/0710

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- API CF
- Fiat 9.55535-G2/D2
- MB 229.1
- VW 500 00

Avantages

- convient parfaitement aux turbomoteurs
- empêche en toute fiabilité le collage, le laquage et la cokéfaction des cylindres, des pistons, des soupapes et des compresseurs turbo.
- utilisable toute l'année en toute sécurité grâce à son excellent rapport viscosité/température et à sa grande stabilité au cisaillement
- film lubrifiant stable même quand l'huile est brûlante et sous des contraintes extrêmes
- très faible consommation d'huile
- protection élevée contre l'oxydation grâce à ses huiles synthétiques HC choisies et à ses additifs spéciaux
- protection fiable contre les « dépôts noirs »
- fonctionnement sans faille des rattrapages de jeu hydrauliques
- mélangeable et compatible avec les huiles moteurs conventionnelles ainsi que synthétiques. Afin de profiter au maximum de tous les avantages du produit HIGHTEC SUPER LEICHTLAUF HC-O SAE 10W-40, il est recommandé d'effectuer un changement d'huile complet.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
L'indicateur ROWE se trouve ici.

Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.862
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,2
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	93,0
Index de viscosité	ASTM D2270	-	160
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5300 @ -25
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,3
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,1
Indice d'acidité	mgKOH/g	-	< 1

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

