

## HIGHTEC SYNT RS HC-D SAE 5W-30

Huile multigrade moderne pour moteurs, à base de synthèse HC. Utilisable dans les moteurs à essence et moteurs Diesel de voitures avec et sans turbocompresseur.

### Description

### Autorisations

- MB-Freigabe 229.5
- VW 502 00/505 00

### De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- ACEA A3/B4
- API SL
- Opel GM-LL-A-025
- Opel GM-LL-B-025
- Renault RN 0700/0710

### Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- API CF
- BMW Longlife-01



## Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.855
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	12,1
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	71,7
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

