

HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II

Huile de moteur haute performance entièrement synthétique spécialement développée pour les véhicules VW à intervalles prolongés LongLife Service (WIV). Utilisable dans les moteurs à essence et diesel avec/sans unité pompe-injecteur.

Description

HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II est une huile de moteur haute performance fabriquée à partir d'huiles de base synthétiques et d'additifs spéciaux. Répond aux exigences de VW de la spécification Longlife VW 506 01 avec viscosité HTHS diminuée et performance injecteur-pompe.

Utilisation

L'huile HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II a été spécialement développée pour les moteurs VW et est adaptée aux propriétés particulièrement légères. Elle s'utilise conformément aux instructions des constructeurs de moteurs à essence et diesel du groupe VW avec intervalles prolongés LongLife Service (WIV). L'huile HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II est également particulièrement recommandée dans les agrégats injecteur-pompe modernes et dans les moteurs qui exigent une huile conforme à ACEA A1/B1 ou à ACEA A5/B5.

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- ACEA A1/B1
- ACEA A5/B5
- Fiat 9.55535-G1
- VW 503 00/506 00/506 01

Avantages

- répond aux exigences de VW de la spécification d'injecteur-pompe VW 506 01 avec intervalles prolongés LongLife Service
- convient aux moteurs à essence et diesel aussi bien avec une pompe d'injection distributrice qu'avec une unité pompe-injecteur
- permet les intervalles LongLife Service le plus longs selon les indications fournies par l'affichage de la maintenance
- excellentes propriétés de démarrage à froid et répartition rapide de l'huile dans le moteur
- économie élevée de carburant grâce à la viscosité adaptée et aux additifs spéciaux
- empêche les dépôts dans le moteur. Ainsi, excellente sécurité de fonctionnement et coûts d'entretien faibles
- faible consommation d'huile grâce à de très faibles pertes par évaporation
- mélangeable et compatible avec les huiles moteurs conventionnelles ainsi que synthétiques. Afin de profiter au maximum de tous les avantages du produit HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II, il est recommandé d'effectuer un changement d'huile complet.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
L'indicateur ROWE se trouve ici.

Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.839
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	10,0
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	54,0
Index de viscosité	ASTM D2270	-	174
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	234
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-45
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4400 @ -35
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

