

HIGHTEC POWER BOAT 2-T

Huile hautement performante pour moteurs deux-temps modernes de VNM et de hors-bords. Convient parfaitement pour les moteurs à carburateur et les moteurs à injection directe.

Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- API TC
- NMMA TC-W 3



Tableau de mélange

Rapport de mélange	Huile 2 temps	Essence
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,87
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	7,1
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	50,7
Index de viscosité	ASTM D2270	-	133
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	142
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	4,2
Couleur	visuell	-	blau / blue

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
L'indicateur ROWE se trouve ici.