

## HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 X-TRA

Huile multigrade UHPD de haute qualité, de synthèse HC, pour moteurs. Utilisable avec intervalle de vidange prolongé.

### Description

#### Autorisations

- Mack EO-N
- MAN M 3277
- MB-Freigabe 228.5
- Renault RLD-2
- Scania LDF-3
- Volvo VDS-3

#### De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- ACEA E4,E7
- DAF Extended Drain
- Deutz DQC III-10
- MTU Type 3
- Renault RD-2/RLD/RXD
- Scania LDF/LDF-2

#### Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- API CF

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?  
l'indicateur ROWE se trouve ici.

## Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.866
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	13,7
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	92,5
Index de viscosité	ASTM D2270	-	150
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	236
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-27
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6850 @ -25
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	15,4
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,9
Cendres sulfatées	ASTM D874	% du poids	1,8
Noack	ASTM D5800	%	8,5

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

