

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-50 SYNT

Huile hautement performante à base d'huiles de base synthétiques, spécialement conçue pour répondre aux besoins des moteurs quatre-temps d'inbords et de hors-bords.

Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- API SM
- JASO MA (T903:2011)
- NMMA FC-W/FC-W Catalyst Compatible



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.853
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	19,9
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	135,1
Index de viscosité	ASTM D2270	-	169
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	252
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	3470 @ -20
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,5

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

