

## HIGHTEC TURBO HD SAE 20W-50 PLUS

Huile multigrade SHPD de haute qualité pour moteurs, à base d'huile minérale, pour parc de véhicules mixte.

### Description

**De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne**

- ACEA E7
- ACEA A3/B4
- API SL/CI-4
- GLOBAL DHD-1
- JASO DH-1
- Deutz DQC II-10
- Detroit Diesel DDC93K215
- MB 228.3

**Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites**

- Allison C-4
- CAT ECF-1-a
- Cummins CES 20071/-72/-75/-76/-77/-78
- Deutz DQC III-05
- Mack EO-M PLUS/EO-N
- MAN M 3275
- MB 229.1
- MTU Type 2
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3



## Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.881
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	19
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	158
Index de viscosité	ASTM D2270	-	141
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	250
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-24
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5400 @ -15
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,2

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

