

HIGHTEC SYNT RS HC SAE 0W-20

Huile moteur Premium pour voiture à haut rendement énergétique, à base de technologie de synthèse HC moderne. Cette huile peut être utilisée dans les moteurs à essence et diesel des VL ainsi que pour l'ensemble des moteurs hybrides (micro hybride, mild hybride, full hybride et moteur hybride rechargeable).

Description



De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- ACEA A5/B5
- API SN

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- API CF



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,846
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	9,0
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	49,3
Index de viscosité	ASTM D2270	-	167
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	230
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6030 @ -35
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,0
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,92

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

