

HIGHTEC FORMULA SAE 10W-30 TS-Z

Description

Huile multigrade de haute qualité pour moteurs, à base de synthèse HC. Spécialement conçue pour moteurs de deux roues soumis à de fortes sollicitations. Convient pour les embrayages à bain d'huile.

Spécifications

- API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.864
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	11,7
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	73,9
Index de viscosité	ASTM D2270	-	153
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>215
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

