

HIGHTEC SYNT RS HC-D SAE 5W-40

Huile multigrade de haut de gamme à base de synthèse HC moderne. Utilisable dans les moteurs à essence et moteurs Diesel de voitures.

Description

Autorisations

- BMW Longlife-01
- MB-Freigabe 229.5
- Porsche A40
- VW 502 00/505 00

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- ACEA A3/B4
- API SN
- PSA B71 2296
- Renault RN 0700/0710

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- API CF
- Fiat 9.55535-H2/M2
- GM-LL-B-025

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
l'indicateur ROWE se trouve ici.

Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.853
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,4
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	88,8
Index de viscosité	ASTM D2270	-	170
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	223
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6200 @ -30
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	11
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,0

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

