

HIGHTEC VINTAGE SAE 20W-50 MILD LEGIERT

Huile multigrade à base minérale, faiblement alliée, pour moteurs pour anciennes et jeunes voitures de collection.

Description



De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- API SF/CD



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.883
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	18,8
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	162,3
Index de viscosité	ASTM D2270	-	130
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-24
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6600 @ -15
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	6,0
Taux de zinc	ppm Zn	-	1000

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

