

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 HC-M

Huile multigrade UHPD de haute qualité, de synthèse HC, pour moteurs. Utilisable avec intervalle de vidange prolongé. Bonnes caractéristiques de démarrage à froid et faible consommation d'huile.

Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- ACEA E4,E7
- API CI-4
- GLOBAL DHD-1
- Caterpillar ECF-2
- Cummins 20078
- Deutz DQC IV-10
- Detroit Diesel 93K215
- Mack EO-M PLUS
- MAN M3377/M3277
- MB 228.5
- MTU Type 3
- Renault RXD/RLD-2
- Volvo VDS-3



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,86
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	16,3
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	113,2
Index de viscosité	ASTM D2270	-	155
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6600 @ -25
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	12,4

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

