

## HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-40

Huile multigrade haut de gamme sur la base d'une technologie moderne de synthèse HC pour moteurs de voiture diesel ou essence, avec et sans turbocompresseur, filtre à particules compris. Ce produit haute performance a été développé spécialement pour les véhicules des principaux constructeurs asiatiques.

### Description

**De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne**

- ACEA C3
- API SN

**Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites**

- API CF
- Daihatsu
- Honda
- Hyundai
- Kia
- Mitsubishi
- Nissan
- Subaru
- Suzuki
- Toyota



## Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.848
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14.4
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	86.1
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	225
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6100 @ -30
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	7.5

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

