

HIGHTEC MARINE POWER HFO 50 SAE 30

Huile à piston plongeur multifonction pour moteurs diesel exploités à l'huile lourde à vitesse moyenne fortement sollicités.

Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- API CF
- Caterpillar
- Daihatsu
- MAN Diesel
- MAN Turbo
- Wärtsilä
- Yanmar



Valeurs caractéristiques typiques

| Propriété | Méthode | Unité | Valeur |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|
| Densité à 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 1 |
| Viscosité cinématique KV 100 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 12 |
| Viscosité cinématique KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 107 |
| Index de viscosité | ASTM D2270 | - | 101 |
| Point d'inflammation | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | 215 |
| Indice de base total | DIN 51639-1 | mgKOH/g | 50 |

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

