

## HIGHTEC MARINE LS 5 SAE 30

Huile multifonction pour moteurs diesel de bateaux à régime lent.

### Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- MAN Diesel
- MAN Turbo
- WinGD



## Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	1
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	11,5
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	100
Index de viscosité	ASTM D2270	-	102
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	230
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	5

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

