

HIGHTEC SYNT RSB 12FE SAE 0W-30

Huile moteur multigrade synthétique haute performance pour moteurs automobiles essence et diesel avec et sans turbocompresseur. Convient parfaitement à l'utilisation dans les véhicules avec système de filtre à particules diesel en respectant les instructions du constructeur.

Description

Autorisations

- BMW Longlife-12 FE
- MB-Freigabe 227.61/229.61

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- ACEA A5/B5,C2
- API SP RC/SN PLUS RC (Resource Conserving)
- ILSAC GF-5/-6A
- Ford WSS-M2C950-A

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- Chrysler MS 13340

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
l'indicateur ROWE se trouve ici.

Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,841
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	9,9
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	53,4
Index de viscosité	ASTM D2270	-	175
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	234
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5688 @ -35
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,0
HTHS	ASTM D4683	mPas	min. 2,9

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

