

HIGHTEC SYNT RSR 17 SAE 5W-30

Huile multigrade de synthèse HC de haut de gamme pour moteurs à essence et moteurs Diesel de voitures avec et sans turbocompresseur, y compris filtre à particules.

Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- ACEA C3
- MB 226.52
- Renault RN17

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- RN 0700/0710 (außer/except Renault Sport Modelle/Models)



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.852
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12,2
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	64
Index de viscosité	ASTM D2270	-	188
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	≥ 200
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5600 @ -30
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,6

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

