

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-30 HCK-LA

Huile moteur multigrade SHDP grande à base d'huile de synthèse HC pour une fluidité maximale. Développée et adaptée aux filtres à particules des véhicules utilitaires selon les consignes du fabricant.

Description

Autorisations

- Mack EOS-4.5
- MB-Freigabe 228.31
- Renault VI RLD-3
- Volvo VDS-4.5

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- API CK-4
- ACEA E7,E9
- JASO DH-2
- Caterpillar ECF-3
- Cummins 20086
- DAF PSQL 2.1 E
- Detroit Diesel 93K222
- Deutz DQC III-10 LA
- MAN M 3275/M 3575

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- Ford WSS-M2C171-F1
- MAN M 3775
- MTU Type 2.1

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
L'indicateur ROWE se trouve ici.

Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,87
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12,0
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	83,45
Index de viscosité	ASTM D2270	-	138
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	225
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6600 @ -25
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,5

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

