

## HIGHTEC MULTI SYNT RSS SAE 0W-20

### Description

Huile moteur multigrade fluide synthétique haut de gamme.  
Convient parfaitement aux moteurs essence et diesel de voitures  
avec et sans turbo, y compris filtre à particules.



### Spécifications

- ACEA C5
- API SP
- Fiat 9.55535-DM1
- PSA B71 2010



## Valeurs caractéristiques typiques

| Propriété                    | Méthode                     | Unité              | Valeur     |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Densité à 15 °C              | ASTM D-7042                 | g/ml               | 0.845      |
| Viscosité cinématique KV 100 | ASTM D-7042                 | mm <sup>2</sup> /s | 8,4        |
| Viscosité cinématique KV 40  | ASTM D-7042                 | mm <sup>2</sup> /s | 45,9       |
| Index de viscosité           | ASTM D2270                  | -                  | 161        |
| Point d'inflammation         | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C                 | >230       |
| Pour Point                   | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C                 | -42        |
| CCS                          | ASTM D-5293                 | cP @ °C            | 5700 @ -35 |
| HTHS                         | ASTM D4683                  | mPas               | 2,7        |

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

