

## HIGHTEC TRUCKSTAR LV SAE 5W-20

### Description

Huile moteur Low-Ash moderne sur la base d'huiles de synthèse HC avec viscosité HTHS abaissée. Développée et adaptée aux systèmes de filtres à particules pour véhicules utilitaires, conformément à la prescription du fabricant.

### Autorisations

- Scania LDF-5

### Spécifications

- MAN M 3977



## Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,853
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	8,26
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	48,15
Index de viscosité	ASTM D2270	-	146
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-48
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5100
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1
Noack	ASTM D5800	%	11,3

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

