

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ READY-MIX -40 °C

Liquide de refroidissement Premium prêt à l'emploi à base de monoéthylène glycol avec une protection élevée contre la corrosion et le gel. Sans nitrite, sans amine, sans phosphate. Convient pour les moteurs en aluminium et en fonte. HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ READY-MIX -40 °C ne contient pas d'acide 2-éthylhexanoïque.

Description

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ READY-MIX -40 °C est un liquide de refroidissement Premium prêt à l'emploi à base de monoéthylène glycol, exempt de nitrites, d'amines et de phosphates, offrant une protection élevée contre la corrosion et le gel.

Remarque

- HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ READY-MIX -40 °C ne contient pas d'acide 2-éthylhexanoïque.

Spécifications

- ASTM D3306/4656
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- Deutz DQC CB-14
- Ford WSS-M 97B44-D
- GM 6277M/Opel B040 1065
- MAN 324 SNF
- MB 326.3
- MTU MTL 5048
- VW TL-774 D/F (G12/G12+)

Recommandations ROWE

- JIS K 2234
- Caterpillar CAT EC-1/ELC (Extended Life Coolant)
- Jaguar Land Rover STJLR.651.5003
- Mitsubishi Super Long Life Coolant
- PSA B 71 5110
- Scania TI 02-98 0813 T/B/M sv
- Volvo VCS/VCS-2

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
L'indicateur ROWE se trouve ici.

Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Couleur	visuell	-	magenta
Boiling point	ASTM D 1120	°C	≈ 106
pH	ASTM D1287	-	7,8 - 8,5
Alcalinité de réserve	ASTM D1121	ml 0,1 M HCl/10ml	≈ 4 - 5
Point de formation de flocons	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40
Density at 20 °C	ASTM D5931	g/cm³	1.077

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

