

HIGHTEC SCREENWASH-CONCENTRATE

Concentré antigel de haute qualité pour vitres, pour une meilleure vue sans traces de traînées et une protection antigel sûre. Recommandé pour les pour vitres en polycarbonate et les buses à jet plat.

Description



Tableau de mélange

Frost protection up to [°C / °F]	SCREENWASH-CONCENTRATE	H2O
-29 / -20	2	1
-20 / -4	1	1
-10 / 14	1	2

Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 23
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	-
Couleur	visuell	-	bläulich / bluish
Densité à 20 °C	ASTM D1122	g/ml	0.907
pH	ASTM D1287	-	5-6
Point de congélation (mélange 50/50 avec de l'eau)	°C / °F	-	-20 / -4

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

