

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 13 READY-MIX -40 °C

Description

Réfrigérant longue durée prêt à l'emploi à base de monoéthylène glycol et de glycérine, avec haute protection anticorrosion et antigel. Exempt de nitrite, d'amine et de phosphate. Protection fiable des moteurs en aluminium et en métal coulé.

Couleur: magenta.

Spécifications

- ASTM D3306/D4985
- SAE J1034
- BS 6580
- VW TL 774-J (G13)

Recommandations ROWE

- JIS K 2234



INFORMATION PRODUIT

ROWE®

Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Point de formation de flocons	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

