

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS

Huile multigrade de synthèse HC hautement performante pour engrenages. Pour boîtes de vitesses et entraînements des essieux avec et sans différentiel à glissement limité. protection optimale contre l'usure ; permet d'embrayer facilement lors de basses températures. Économise le carburant.

Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- API GL-4/GL-5/GL-5 LS (Limited Slip)
- MIL-L 2105D



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.868
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	17,1
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	82,0
Index de viscosité	ASTM D2270	-	221
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 180
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-38

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

