

HIGHTEC ATF 9000

Fluide ATF multifonctionnel à base de synthèse HC. Utilisable dans les nouvelles transmissions automatiques conformément aux spécifications du fabricant.

Description

Autorisations

- MAN 339 Type V1/Z11/Z2
- MB-Freigabe 236.9
- Voith 55.6335.xx (G607)
- ZF TE-ML 04D, 14B, 20B, 25B (ZF registration No. ZF001937)

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- DEXRON IIIH
- MERCON/MERCON V
- Allison C-4
- MB 236.6
- ZF TE-ML 16L, 16R, 17C

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- Aisin Warner JWS 3309/3314
- Allison TES 295/TES 389
- BMW LA-2634/LT-71141/ETL 7045 E
- Chrysler ATF+3/+4
- Ford M2C195-A/202-B/922-A1/WSS-M2C924-A/938-A
- GM 9986195
- Honda Z1
- Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-II/-III
- MAN 339 Type V2/Z3
- MB 235.71/236.8/236.10/236.11/236.91
- Nissan Matic-D/J/K
- Toyota T-IV/JWS 3309
- Voith H55.6336.xx (G1363)
- Volvo 97341/Volvo 5-Speed (1161540)
- VW 50 160/TL 52 162/G 052 990/G 055 025
- ZF TE-ML 02F, 11B, 14C

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
L'indicateur ROWE se trouve ici.

Valeurs caractéristiques typiques

| Propriété | Méthode | Unité | Valeur |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Densité à 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.85 |
| Viscosité cinématique KV 100 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 7,2 |
| Viscosité cinématique KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 34,0 |
| Index de viscosité | ASTM D2270 | - | 185 |
| Point d'inflammation | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | 195 |
| Pour Point | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -42 |
| CCS | ASTM D-5293 | cP @ °C | 5300 @ -35 |
| Couleur | visuell | - | rot / red |

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

