

HIGHTEC VINTAGE SAE 80W

Huile faiblement alliée à base d'huile minérale pour changements de vitesses et ponts de transmission d'anciennes et de jeunes voitures de collection conformément aux spécifications du fabricant.

Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- API GL-1/2/3



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,88
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	9,1
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	70,4
Index de viscosité	ASTM D2270	-	104
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	224
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-25

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

