

HIGHTEC BRAKE FLUID DOT 4

Liquide de freins hautement performant entièrement synthétique, à base de glycols, avec inhibiteurs d'oxydation et de corrosion, pour systèmes hydrauliques de freins et d'embrayage conformément aux spécifications du fabricant. Ce liquide de freins peut être mélangé à tout liquide de freins entièrement synthétique.

Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- FMVSS 116 DOT 3/DOT 4
- SAE J 1703/1704
- ISO 4925 Class 3/4
- JIS K2233 Class 3/4

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- Fiat 9.55597
- Ford
- MAN
- NH 800 A
- Opel/GM 19 42 421
- Renault



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 120
Densité à 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.065
Viscosité à -40 °C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	1400
Point d'ébullition ERBP	FMVSS 116	°C	260 (min. 230)
Point d'ébullition humide Wet - ERBP	FMVSS 116 SAE J1703/1704	°C	160 (min. 155)

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

