

## HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-80 HC

### Description

Huile multigrade de synthèse HC hautement performante pour engrenages. Pour boîtes de vitesses et entraînements des essieux. protection optimale contre l'usure ; permet d'embrayer facilement lors de basses températures. Économise le carburant.

### Spécifications

- API GL-4
- MAN 341 Type Z4
- ZF TE-ML 01L, 02L, 13, 16K

### Recommandations ROWE

- DAF
- Eaton Europe (300.000 km or 3 years)
- Iveco
- Renault (Note technique B0032/2 Annex 3)
- Volvo 97307
- ZF TE-ML 08, 24A

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?  
l'indicateur ROWE se trouve ici.

Valeurs caractéristiques typiques

| Propriété                    | Méthode                     | Unité | Valeur |
|------------------------------|-----------------------------|-------|--------|
| Densité à 15 °C              | ASTM D-7042                 | g/ml  | 0.854  |
| Viscosité cinématique KV 100 | ASTM D-7042                 | mm²/s | 9,4    |
| Viscosité cinématique KV 40  | ASTM D-7042                 | mm²/s | 53,8   |
| Index de viscosité           | ASTM D2270                  | -     | 159    |
| Point d'inflammation         | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C    | > 220  |
| Pour Point                   | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C    | -33    |

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

