

HIGHTEC SCHALÖL 2000

Huile non émulsifiante pour moules, à utiliser non diluée pour les coffrages en métal et en bois dans l'industrie des produits en béton et des pierres artificielles et dans la fabrication de béton précontraint.

Description



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.87
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	18
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>140
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

