

HIGHTEC LHM PLUS

Fluide hydraulique spécial à base minérale pour l'assistance hydraulique des régulateurs de niveau, suspensions hydropneumatiques ainsi que des directions assistées et freins assistés. Convient parfaitement pour les centrales hydrauliques des véhicules PSA. Plage d'utilisation de -40 °C à +100 °C.

Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- DIN 51524 Teil 3
- ISO 7308

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- Fiat 9.55597
- Iveco 18-1823
- NH 610 A
- PSA B71 2710
- SDFG OF1611S



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.869
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	6,2
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	21,5
Index de viscosité	ASTM D2270	-	285
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	130
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-54
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	1000 @ -35
Couleur	visuell	-	grün / green

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

