

HIGHTEC Haftöl Spezial ISO VG 680

Huile spéciale extrêmement résistante à la pression et stable pour la lubrification de guides verticaux et de glissières. Très filante, réduisant l'usure et extrêmement adhérente. Convient parfaitement pour l'emploi dans les châssis de sciage. Ce produit contient une proportion élevée d'huile de base Brightstock de haute qualité.

Description



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.91
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	680
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>200

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

