

HIGHTEC VDL 46

Huile de haute qualité, à base minérale, pour compresseurs à vis et à piston. Ce produit présente un bon pouvoir désémulsifiant et de désaération. Résistant au vieillissement et à l'usure.

Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- DIN 51 506 VDL



Valeurs caractéristiques typiques

| Propriété | Méthode | Unité | Valeur |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|
| Densité à 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.876 |
| Viscosité cinématique KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 46 |
| Index de viscosité | ASTM D2270 | - | 110 |
| Point d'inflammation | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | >220 |
| Pour Point | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -33 |

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

