

HIGHTEC SUNLUB® RACEBRAKE

Huile hydraulique de freinage entièrement synthétique haute performance. Spécialement développée et testée sur des vélos de course.

Description

HIGHTEC SUNLUB® RACEBRAKE est particulièrement adapté à tous les VTT ou autres vélos équipés de freins hydrauliques. Ce produit a été développé en collaboration avec des équipes de course internationales. Les huiles de base synthétiques garantissent un fonctionnement sûr et constant sur toute la plage de températures, même en cas d'utilisation prolongée.

L'huile de base (proportion > 90 %) est biodégradable à plus de 60 % selon la norme OCDE 301 B. Les additifs qu'elle contient ne sont pas pris en compte dans cette évaluation de la biodégradabilité.

Utilisation

HIGHTEC SUNLUB® RACEBRAKE a été spécialement conçu pour les freins à disque et sur jante hydrauliques des VTT de compétition. Il convient à tous les systèmes nécessitant un fluide hydraulique à base d'huile minérale. Ce produit peut également être utilisé pour nettoyer ou lubrifier la chaîne.

Avantages

- Point d'ébullition à 360 °C
- Entièrement synthétique, excellente résistance au vieillissement
- Compressibilité supérieure à celle des systèmes à base d'huile minérale
- Propriétés stables dans le temps
- À base de matières premières renouvelables (proportion > 90 %)

Remarque

- HIGHTEC SUNLUB® RACEBRAKE ne doit pas être mélangé avec des liquides de frein des classes SAE J 1703/1704/1705 ou des systèmes DOT 5.1.



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.872
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	3
Index de viscosité	ASTM D2270	-	190
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>180
Taux de matières premières renouvelables		%	>60

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
L'indicateur ROWE se trouve ici.