

SUNSPEED SYNTH RS LONGLIFE IV SAE 0W-20

Description

Huile moteur légère universelle 100 % biosynthétique de catégorie supérieure avec un excellent potentiel d'économie de carburant. Parfaitement adaptée aux moteurs de voiture essence et diesel actuels et futurs, avec et sans turbocompresseur. Spécialement développée pour les véhicules modernes, équipés de systèmes de post-traitement.



Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- ACEA A1/B1/C5
- Porsche C20
- VW 508 00/509 00



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,84
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,5
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	46,15
Index de viscosité	ASTM D2270	-	163
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	245
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5731@-35
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,33
Noack	ASTM D5800	%	10,6
Taux de matières premières renouvelables		%	79

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

