

SUNSPEED SYNT RSi SAE 5W-40

Description

Huile moteur haute performance 100 % biosynthétique, spécialement développée pour les voitures modernes avec moteurs essence ou diesel, avec et sans turbocompresseur. Son concept moderne se prête à différentes applications et assure la sécurité du fonctionnement en toutes circonstances.

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.3/226.5
- Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025
- Porsche A40
- PSA B71 2296
- Renault RN 0700/0710
- VW 502 00/505 00



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,4
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	84,4
Index de viscosité	ASTM D2270	-	178
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	246
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4237@-30
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	9,30
Noack	ASTM D5800	%	6,1
Taux de matières premières renouvelables		%	76

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

