

SUNSPEED SYNT RS DLS SAE 5W-30

Description

Huile moteur légère universelle 100 % biosynthétique pour moteurs de voiture essence ou diesel, avec et sans turbocompresseur, y compris filtre à particules de suie. Ce produit de pointe est parfait pour la rationalisation, conformément aux spécifications indiquées.

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- ACEA C2,C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- GM dexos2
- MB 229.52/229.51/229.31
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30 (nur/only Diesel)
- VW 505 00/505 01



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,84
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12,2
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	69,2
Index de viscosité	ASTM D2270	-	175
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	255
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	3853@-30
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,48
Noack	ASTM D5800	%	5,5
Taux de matières premières renouvelables		%	79

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

